



FAREN industrie chimiche spa
Nejchemie.cz

FAREN s.r.o.
Novostrašnická 46, 100 00 Praha 10
Tel: 226 804 312 , 222 364 109
Mobil: 774 543 567
<http://www.nejchemie.cz>, e-mail: info@nejchemie.cz

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU
Vydáno: 03/13

Strana 1 ze 1



PROČ

AXOL GUARD DWA

Ochranný prostředek na bázi olejů
s vodo-odpudivým účinkem

AXOL GUARD DWA je olejová ochrana s vodo-odpudivým účinkem ideální pro ochranu strojně opracovaných kusů, kovových komponent a matic, které jsou určeny ke skladování pod střechou ve skladech před jejich použitím nebo přepravou do míst jejich užití.

AXOL GUARD DWA je vhodný pro ochranu ocelových matic, obrobků, kovových součástí a motorových bloků a hlav a obecně všech mechanických součástí strojů a nástrojů a to i tehdy, když jsou uloženy na nechráněných místech. Může být bezpečně aplikován i na lakované části jelikož je nenapadá. Má slámově žlutou barvu a je transparentní.

Aditiva odpuzující vodu dovolují úspěšné použití na vlhkých površích, jako jsou právě obrobené kusy zvlhčené vodní emulzí, nebo povrch matrice, která byla právě očištěna a opláchnuta.

Je velice ekonomický jeden litr produktu vytvoří film s tloušťkou přibližně 3 mikrony, postačující k ochraně 100m². Poskytuje zaručenou ochranu proti korozi po dobu nejméně 3 měsíců, pokud jsou chráněné výrobky uloženy pod střechou. V případě krytých temperovaných hal a skladů zaručuje ochranu proti korozi po dobu nejméně 12 měsíců. Odstranění produktu z ošetřeného povrchu není potřeba.

JAK

AXOL GUARD se doporučuje používat neředěný. Před použitím důkladně promíchejte. Produkt se vyznačuje výbornou tekutostí a lze jej úspěšně aplikovat rozprašovačem, stříkací pistolí či štětcem.

KDE

Soustružnické a strojní dílny
Kovovýroba
Kováři a zámečníci
Slévárny
Lisování kovů, plastů nebo materiálů se skleněným vláknem



Pro usnadnění práce a manipulace nabízíme pro 25kg kanystry dávkovací výpustný ventil (viz. obr.)

BALENÍ

Kód výrobku

01RG05
01RG25

Dodávaná množství

Kanystr 5 litrů
Kanystr 25 litrů

Balení

Karton 2 ks
Kanystr 25 L